

مدل	نوع	جنس بدنه	شرایط کارکرد	ظرفیت (lit)	فشار کاری (bar)	ارتفاع (mm)	قطر (mm)	کانکشن ورودی (inch)	کانکشن خروجی (inch)	قیمت (تومان)
ULTRA-PRO 24 V	منبع تیوپی	آلیاژ گالوانیزه	دمای کارکرد 99 درجه سانتیگراد	24	8	345	362	1	1	استعلامی
ULTRA-PRO 50 V	منبع تیوپی	آلیاژ گالوانیزه	دمای کارکرد 99 درجه سانتیگراد	50	10	770	380	1	1	استعلامی
ULTRA-PRO 60 V	منبع تیوپی	آلیاژ گالوانیزه	دمای کارکرد 99 درجه سانتیگراد	60	10	860	380	1	1	استعلامی
ULTRA-PRO 80 V	منبع تیوپی	آلیاژ گالوانیزه	دمای کارکرد 99 درجه سانتیگراد	80	10	830	450	1	1	استعلامی
ULTRA-PRO 100 V	منبع تیوپی	آلیاژ گالوانیزه	دمای کارکرد 99 درجه سانتیگراد	100	10,16	910	450	1	1	استعلامی
ULTRA-PRO 200 V	منبع تیوپی	آلیاژ گالوانیزه	دمای کارکرد 99 درجه سانتیگراد	200	16 ، 10	1235	550	1 1/2	1 1/2	استعلامی
ULTRA-PRO 300 V	منبع تیوپی	آلیاژ گالوانیزه	دمای کارکرد 99 درجه سانتیگراد	300	16 ، 10	1365	630	1 1/2	1 1/2	استعلامی
ULTRA-PRO 500 V	منبع تیوپی	آلیاژ گالوانیزه	دمای کارکرد 99 درجه سانتیگراد	500	16 ، 10	1560	750	1 1/2	1 1/2	استعلامی
ULTRA-PRO 1000 V	منبع تیوپی	آلیاژ گالوانیزه	دمای کارکرد 99 درجه سانتیگراد	1000	16 ، 10	2100	850	1 1/2	1 1/2	استعلامی

• انواع منبع دیافراگمی زیلمت

مدل	نوع	جنس بدنه	شرایط کارکرد	ظرفیت (lit)	فشار کاری (bar)	ارتفاع (mm)	قطر (mm)	سایز اتصالات	رنگ	قیمت (تومان)
منبع دیافراگمی زیلمت 50 لیتری عمودی	منبع دیافراگمی هیدروپلاس	آلیاژ گالوانیزه	دمای کارکرد 99 درجه سانتیگراد	50	10 بار	418	380	1 اینچ	آبی	استعلامی
منبع دیافراگمی (HYDRO) زیلمت 50 لیتری افقی	منبع دیافراگمی هیدروپلاس	آلیاژ گالوانیزه	دمای کارکرد 99 درجه سانتیگراد	50	10	505	380	1 اینچ	آبی	استعلامی
منبع دیافراگمی زیلمت 80 لیتری	منبع دیافراگمی هیدروپلاس	آلیاژ گالوانیزه	دمای کارکرد 99 درجه سانتیگراد	80 لیتر	10 بار	608	450	1 اینچ	آبی	استعلامی
منبع دیافراگمی زیلمت 105 لیتری	منبع دیافراگمی هیدروپلاس	آلیاژ گالوانیزه	دمای کارکرد 99 درجه سانتیگراد	105 لیتر	10 بار	665	500	1 1/4 اینچ	آبی	استعلامی
منبع دیافراگمی زیلمت 200 لیتری	منبع دیافراگمی هیدروپلاس	آلیاژ گالوانیزه	دمای کارکرد 99 درجه سانتیگراد	200 لیتر	10 بار	812	600	1 1/4 اینچ	آبی	استعلامی
منبع دیافراگمی زیلمت 300 لیتری	منبع دیافراگمی هیدروپلاس	آلیاژ گالوانیزه	دمای کارکرد 99 درجه سانتیگراد	300 لیتر	10 بار	1105	630	1 1/4 اینچ	آبی	استعلامی

• انواع منبع تحت فشار دیافراگمی زیلمت

مدل	نوع	جنس بدنه	شرایط کارکرد	ظرفیت (lit)	فشار کاری (bar)	ارتفاع (cm)	عرض (cm)	عمق (cm)	کانکشن ورودی	کانکشن خروجی	قیمت (تومان)
ULTRA-PRO 500 V	منبع دیافراگمی	آلیاژ گالوانیزه	دمای کارکرد 99 درجه سانتیگراد	500 لیتر	16 بار	156	75	75	1 1/2 اینچ	1 1/2 اینچ	استعلامی
ULTRA-PRO 1000 V	منبع دیافراگمی	تیوپ بهداشتی EPDM	دمای کارکرد 99 درجه سانتیگراد	1000 لیتر	16 بار	210	85	85	1 1/2 اینچ	1 1/2 اینچ	استعلامی
ULTRA-PRO 300 V	منبع دیافراگمی	آلیاژ گالوانیزه	دمای کارکرد 99 درجه سانتیگراد	300 لیتر	16 بار	136.5	63	63	1 1/2 اینچ	1 1/2 اینچ	استعلامی
ULTRA-PRO 200 V	منبع دیافراگمی	آلیاژ گالوانیزه	دمای کارکرد 99 درجه سانتیگراد	200 لیتر	16 بار	123.5	55	55	1 1/2 اینچ	1 1/2 اینچ	استعلامی
ULTRA-PRO 100 V	منبع دیافراگمی	آلیاژ گالوانیزه	دمای کارکرد 99 درجه سانتیگراد	100 لیتر	16 بار	91	45	45	1 اینچ	1 اینچ	استعلامی

• انواع منبع تحت فشار پکیج

مدل	نوع	ظرفیت (lit)	فشار کاری (bar)	ارتفاع (mm)	قطر (mm)	سایز اتصالات	قیمت (تومان)
EMO-PRO (10 لیتری طوسی)	منبع تحت فشار پکیجی	10 لیتر	3 بار	110	387	3/4 اینچ	استعلامی
EMO-PRO (8 لیتری طوسی)	منبع تحت فشار پکیجی	8 لیتر	3 بار	75	416	3/8 اینچ	استعلامی
EMO-PRO (6 لیتری طوسی)	منبع تحت فشار پکیجی	6 لیتر	3 بار	61	392	3/8 اینچ	استعلامی
EMO-PRO (12 لیتری طوسی)	منبع تحت فشار پکیجی	12 لیتر	3 بار	140	387	3/4 اینچ	استعلامی